

# Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Pure steel black

**161-91004**

E-Nr.: 1360598

**4** års  
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta Niko Pure steel black. Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

## Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Pure steel black.


- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- Monteringshöjd: 110 cm
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Funktion: Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta.
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® Green Power
- Maximal radiofrekvenseffekt: 7 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vikt: 119.8 g
- Märkning: CE

Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.

- Fixeringsmetod  
skruvfixering eller limning
- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: black coated (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet



**niko**

- Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C)
- Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-fack täckram, Niko Pure steel black coated.

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Färg: lackad steel black (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stål.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), svartlackad
- Ramtjocklek: Den övre ramen är 2 mm tjock och den undre ramen är 6 mm tjock.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



## Dimensioner

