

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure bamboe

156-76100

4 jaar
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Pure. Niko Pure bamboe.

Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure bamboe.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: bamboe (bij benadering NCS S 4030 - Y30R, RAL 060 60 40)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit bamboe, voorzien van een cellulose vernis en een polyurethaan lak (Pu-lak).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - de volledige afdekplaat is halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 8,9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

