

Dubbel dimmerkontroll med LED för Niko Home Control, anthracite coated

122-52046

4 års
garanti

Med denna tryckknapp kan du dimra två ljuskällor eller belysningskretsar. Den är ansluten till den väggmonterade brytarinsatsen via en klickmekanism. En LED-indikering anger om ljuset dimras uppåt eller nedåt. Strömställare inklusive knapp, Färg: anthracite coated.

Tekniska data

Dubbel dimmerkontroll med LED för Niko Home Control, anthracite coated.



- Funktion
 - Tryckknappar för dimring är tillgängliga i en enradig (tre kontrollknappar) eller dubbelradig (sex kontrollknappar) konfiguration. Med dem kan den boende styra en respektive två belysningspunkter, eller grupper av belysningspunkter, via Niko Home Control-installationen.
 - De specifika kontrollknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre
 - För att montera tryckknappen trycker du fast den på en väggmonterad Niko Home Control-brytarinsats tills den klickar på plats
 - Kontrollknapparnas funktioner kan tilldelas under programmeringen av installationen genom att koppla varje funktion till den unika adressen för varje kontrollknapp under adresseringsfasen. Informationen lagras sedan i kontrollenheten
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: Pilar tryckta på den övre och nedre knappen visar om du dimmar upp eller ned. På mittknappen(-arna) visas en lampa vilket anger favoritknappen. Om du trycker på denna knapp går belysningen automatiskt till den inställda dimnivån.
- Lins: De övre och nedre knapparna har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status. Med programmeringsprogramvaran kan du programmera att LED-lamporna tänds när utgången är antingen aktiverad eller avaktiverad.
- Färg: lackad antracit (ungefär NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsskennspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

