

# Adapterrahmen mit Klappdeckel 45 x 45 mm in spritzwassergeschützten Dosen, schwarz

761-85000

4 Jahre  
Garantie

Dieser Adapterrahmen dient einer Integration von 45 x 45 mm-Einsätze in einer spritzwassergeschützten Dose und eignet sich für Datenmodule, Telefonanschlussdosen, Audio-Anschlüsse und TV-/FM-Anschlussdosen. Der Adapterrahmen ist mit einer Klappdeckel ausgestattet. Farbkombination: schwarz

## Technische Daten

Adapterrahmen mit Klappdeckel 45 x 45 mm in spritzwassergeschützten Dosen, schwarz.

- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig schwarz gefärbt (RAL 9005)
- Farbkombination: schwarz
- Dichtung: Der Deckel verfügt über eine Spritzgussdichtung und schließt hermetisch mit der daran angepassten Dose ab.
- Anzahl der Mechanismen: 1
- Ausführungsmaterial: Der Anpassrahmen ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt. Die Schutzklappe besteht aus verformbeständigen ABS-Materialien.
- Aufputzdose: Der Einsatz ist für die Montage in einer spritzwassergeschützten Dose vorgesehen. Der Einsatz ist mit einem integrierten Verschluss versehen und wird hermetisch in der entsprechenden Dose (separat zu bestellen) versiegelt.
- Chemische Beständigkeit: ammoniakreiche Umgebungen können zu einer schnelleren Alterung des Sockels führen
- Umgebungstemperatur: -25 – +55 °C
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 73 x 73 x 15 mm
- Kennzeichnung: CE

