

Nikobus rozhranie pre Niko Home Control

550-00505

4 roky
záruka

Nikobus rozhranie vám umožňuje prepojiť Nikobus inštaláciu s inštaláciou Niko Home Control. Práve preto je rozhranie vybavené dvomi skrutkovými svorkami.

Technické údaje

Nikobus rozhranie pre Niko Home Control.

- Popis: Rozhranie Nikobus vám umožňuje rozšíriť už existujúcu inštaláciu Nikobus pridaním dodatočných funkcií inštalácie Niko Home Control. Všimnite si, že programovanie cez počítač musí byť povolené v rámci inštalácie Nikobus, teda minimálne je potrebné mať PC Link, PC Logic alebo výstupný modul.
- Rozhranie Nikobus vám umožňuje ovládať funkcie Niko Home Control pomocou ovládacích prvkov Nikobus a naopak. Funkcie inštalácie Nikobus je možné ovládať iba pomocou štandardných tlačidiel inštalácie Niko Home Control. Niektoré tlačidlá nie je možné použiť ako tlačidlá na stmievanie, na ovládanie ventilácie a motora, alebo tlačidlá s displejom. Medzi ovládacími prvkami inštalácie Nikobus a inštalácie Niko Home Control nie je možná spätná väzba. Niektoré tlačidlá inštalácie Niko Home Control alebo tlačidlá s displejom nie je možné použiť na ovládanie funkcií inštalácie Nikobus. Na jednu inštaláciu je možné použiť maximálne 100 ovládačov Nikobus. Inak povedané, k jednej inštalácii Nikobus je možné priradiť maximálne 100 Niko Home Control akčných tlačidiel. Na jednu inštaláciu je možné použiť maximálne 100 virtuálnych tlačidiel Nikobus. Inak povedané, k jednej inštalácii Niko Home Control je možné priradiť maximálne 100 Nikobus tlačidiel. Ak potrebujete preprogramovať inštaláciu Niko Home Control, nie je nutné preprogramovať inštaláciu Nikobus za predpokladu, že Nikobus adresy Nikobus ovládania a Nikobus virtuálnych tlačidiel neboli zmenené.

Ak modul funguje správne, v úspornom režime sa rozsvietia Nikobus LED a stavová LED modulu sa rozsvieti len v testovacom režime. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, stavová LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Max. prierez vodičov
 - 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Rozmery DIN lišty: DIN 2TE
- Certifikácia: CE



niko

Schéma zapojenia

