

# Stænktæt dobbelt lodret underlag med to membranindgange til to moduler, grå

**700-83201**

E-Nr.:34 17 812 150

**4** års  
garanti

Dette dobbelte lodrette underlag med to membranindgange er velegnet til to moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: grå

## Tekniske data

Stænktæt dobbelt lodret underlag med to membranindgange til to moduler, grå.

- Antal mekanismer: 2
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Dimensioner (HxBxD): 145 x 73 x 45 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

