

Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue, Niko Original white

101-91004

4 ans de garantie

Avec ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, vous pouvez faire fonctionner toutes vos lampes Philips Hue sans effort. Dans l'application Philips Hue, déterminez ce que chaque bouton doit faire (activation et désactivation, faire varier l'intensité, atmosphère en rappel). Mécanisme avec bouton poussoir et plaque de recouvrement Niko Original white. Philips Hue Bridge v2 requis et non inclus.

Données techniques

Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue, Niko Original white.

- Alimentation : système de récupération intégré de l'énergie cinétique
- Hauteur de montage : 110 mm
- La différence de température maximale entre le variateur Niko et un récepteur ne doit pas dépasser 60 °C.
- Portée maximale (intérieur) : jusqu'à 20 m
- Nombre de l'interrupteur configurables : 4
- Humidité : 0 - 95 % d'humidité relative, sans condensation
- configuration : Application Philips Hue
- Antenne : antenne intégrée
- Fonction: Le variateur/interrupteur consiste d'un socle, d'une touche double et d'une simple plaque de recouvrement.
- Protocole de communication: Zigbee® Green Power
- Puissance radiofréquence maximale: 7 dBm
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz
- Degré de protection: IP20
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 15 mm
- Poids: 43 g
- Marquage: CE

Socle pour le variateur Niko pour le système Hue.

- Méthode de fixation
fixation par vis ou coller
- Marquage: CE

Clé double, pour variateur sans fil (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), couleur white.

- Nombre de boutons de commande: 2 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.



niko

- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (HxI)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Original white.

- Simple plaque de recouvrement pour un seul mécanisme.
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Type de cadre: La plaque de recouvrement est réalisée en pc+asa préformé.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE



Dimensions

