

# Kurzschlussfest gewickelter 105W-Blocktransformator (mit Klemmanschlüssen)

320-00003

4 Jahre  
Garantie

Dieser gewickelte Blocktransformator besitzt eine Leistung von 105 W und eignet sich für den Anschluss von Niederspannungslasten (12 V LED). Diese Lampen lassen sich mit Phasenanschnittsteuerungen und Universaldimmern dimmen. Der Anschluss des Trafos erfolgt primärseitig über zwei Schraubklemmen und sekundärseitig über vier Schraubklemmen. Er ist nach Schutzart IP20 geschützt. Befestigungsfüße sind im Lieferumfang mit inbegriffen.

## Technische Daten

Kurzschlussfest gewickelter 105W-Blocktransformator (mit Klemmanschlüssen)

- Funktion: Wickeltransformator
- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Abmessungen (HxBxT): 119 x 85.5 x 72 mm
- Primärer Kabelanschluss: zweifacher primärer Klemmanschluss: 1 x 4 mm<sup>2</sup> pro Schraubklemme
- Sekundärer Kabelanschluss: vierfacher sekundärer Klemmanschluss: 4 x 4 mm<sup>2</sup> pro Schraubklemme
- Anzahl der Ausgänge (Paar): 2
- Ausgangsspannung (SEC): 11.5 Vac, 50-60 Hz
- Maximale Last: 105 W
- Montage: Aufputz
- Schutzsystem: rückstellbares Schutzsystem gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung (Spannung unterbrechen, um das Schutzsystem erneut einzuschalten)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Gerät der Klasse III: SELV (Sicherheitskleinspannung), geeignet für die Spannungsversorgung von Lasten der Klasse III
- Farbausführung: schwarz
- Oberrahmenmaterial: Kunststoff
- Kennzeichnung: CE
- Gewicht: 1900 g

