

# Trådlös mediakoppling, KNX®

**360-33001**

**4** års  
garanti

Med denna trådlösa KNX®-mediakoppling kan du enkelt bygga ut ett KNX®-system med hjälp av en eller flera batterifria KNX® Niko dimmerbrytare (360-31001). Den trådlösa KNX®-mediakopplingen är kopplad till och drivs av KNX®-bussen. Den konfigureras via ETS-programvaran som nu finns tillgänglig på KNX®-föreningens webbplats.

## Tekniska data

Trådlös mediakoppling, KNX®

- mått (BxHxD): 40 x 43 x 11 mm (exkl. antenn)
- strömförsörjning: KNX-busskabel, 21 till 30 V DC
- energiförbrukning: < 10 mA
- RF-protokoll: KNX® RF1.R S-Mode
- modulation: Frequency-Shift Keying (FSK)/upp till 16 384 kbps
- maximal APDU-längd: 201 byte
- temperatur (drift/förvaring): -5 upp till +45 °C/-10 upp till +70 °C
- bandbredd: 600 kHz
- antenn: Extern antenn
- maximal räckvidd (inomhus från strömställare till mottagare): upp till 30 m
- Kommunikationsprotokoll: KNX®-RF
- Maximal radiofrekvenseffekt: 10 dBm
- Arbetsfrekvens: 0.8683 GHz
- Omgivningstemperatur: -5 – +45 °C
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 15 g
- Märkning: CE



**Niko**

360-33001 - 08-01-2024

Dimensioner

