

Finishset för 2 x flera koaxialkontakter för TV och FM, för infälld montering i kanalisationssystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

101-69601

4 års
garanti

Finishset för en mekanism med 2 x flera koaxialanslutningar för TV och FM. Symbolerna "TV" och "FM" anges intill ingångarna. Denna centralplatta är lämplig för infälld montering i kanalisationssystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

Tekniska data

Finishset för 2 x flera koaxialkontakter för TV och FM, för infälld montering i kanalisationssystem eller i stänkskyddade strömbrytare.

TV-anslutning 15 dB +/- 1 dB (5-75 MHz och 125-860 MHz), FM-anslutning 15 dB +/- 1 dB (88-108 MHz), överföringsförlust <1 dB (5-860 MHz). Överensstämmande med DIN45325 och IEC 60169-2, lämplig för kontakter med diameter 9,5 mm. Kontakterna är täckta av ett permanent metallhölje.

Detta vägguttag för infälld montering för 2 multipla koaxialanslutningar för TV (hane) och FM (hona) kan klickas direkt in i en 45 x 45 mm monteringsram, ett kanalsystem med 45 mm lockhöjd eller en tom Mini-Patch-fördelningspanel med en 45 x 45 mm öppning. Koaxialkabeln är ansluten på mekanismens baksida. På baksidan av basen finns två pilar och avskalningslängden angivna som monteringshjälp. Pilen som pekar nedåt anger var koaxialkabeln måste sättas in, pilen som pekar uppåt anger var anslutning till nästa TV/FM-utgång är möjlig. Koaxialkabeln skruvas fast med en skruv med blandat skruvhuvud (kryss-spår 1 mm). Dragavlastningen skruvas fast med en permanent skruv med blandat skruvhuvud (kryss-spår 1 mm). Basen har två snäpphakar upptill och nedtill som håller centralplattan på plats. Basen har upphöjningar i alla fyra hörn för att säkerställa att centralplattan är perfekt placerad i förhållande till basen. Centralplattan klickas fast på ett TV/FM-uttag med en dubbel koaxialanslutning och har "TV" och "FM" inpräglad. Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialet är genomgående färgat, vitt (cirka RAL 9010). Plastdelarna i centralplattan klarar ett glödtrådtest på 650 °C och de är halogenfria. Centralplattans mått: 45 x 45 mm. CE-märkt

- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

