

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure alu grey brushed

155-76005

4 jaar
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu grey brushed

Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Pure alu grey brushed.



- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: alu grey (bij benadering NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

