

Kolíška s dvoma okienkami pre sériový spínač, dvojsmerný spínač + tlačidlo N.O., dvojnásobný dvojsmerný spínač alebo dvojnásobné tlačidlo N.O. alebo N.C., farba black coated

161-61507

4 roky
záruka

Stredový kryt s dvoma kolískami, pričom každá má vlastné okienko. Je vhodný na spínač alebo tlačidlo, ktoré sa používa na ovládanie rôznych svetelných bodov v jednej alebo viacerých miestnostiach. Za okienko môžete umiestniť kompaktný LED modul, aby ste jednoducho videli, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté. Farba povrchovej úpravy: black coated.

Technické údaje

Kolíška s dvoma okienkami pre sériový spínač, dvojsmerný spínač + tlačidlo N.O., dvojnásobný dvojsmerný spínač alebo dvojnásobné tlačidlo N.O. alebo N.C., farba black coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalácia krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalácia krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochy okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalácia prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Kolíška plus jej spodná časť tvoria jeden celok.
- Počet ovládacích tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: black coated (približne NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Šošovka: Každé z dvoch tlačidiel na stredovom kryte je vybavené obdĺžnikovou priehľadnou šošovkou (1 x 5,5 mm).
- Demontáž: Pre demontáž stredového krytu je plochá hrana vybavená dvoma drážkami označenými symbolom skrutkovača. Stredový kryt je možné jednoducho demontovať pomocou plochého skrutkovača.
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Certifikácia: CE

