

Transformateur électronique de 105 W avec fiche euro du côté primaire et bloc distributeur de type Q du côté secondaire

320-00115

4 year warranty

Ce transformateur électronique variable universel possède une puissance de 105 W. Il convient pour le raccordement de charges basse tension (12 V). Du côté primaire, le transformateur est pourvu d'une fiche euro que vous pouvez raccorder directement à une prise de courant. Du côté secondaire, le transformateur est pourvu d'un bloc distributeur de type Q qui garantit une distribution multiple rapide. Les cordons complémentaires peuvent être commandés séparément. Les fils sont fixés à l'aide de résine. Le transformateur est très compact et se prête de ce fait particulièrement bien à une installation dans de petits espaces. Ce transformateur peut également être encastré dans des meubles. Il est pourvu d'un système de protection intégré contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Le transformateur possède un degré de protection IP20.




Données techniques

Transformateur électronique de 105 W avec fiche euro du côté primaire et bloc distributeur de type Q du côté secondaire

- Fonction: transformateur électronique
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Dimensions (HxLxP): 116 x 52 x 32 mm
- Connexion filaire primaire: cordon réseau doublement isolé avec fiche euro: 2 x 0,75 mm², 2 m de longueur
- Connexion filaire secondaire: bloc distributeur Q à 6 sorties, 20 cm de longueur
- Nombre de sorties (paires): 3
- Longueur maximum du fil connexion auxiliaire: 2 m
- Tension de sortie: 11,5 Vac, 35 kHz
- Charge minimum: 35 W
- Charge maximum: 105 W
- Température ambiante maximum: +45 °C
- Température maximale boîtier (T_c): 85 °C
- Diamètre de foret minimum: 55 mm
- Dégagement minimum dans faux plafond: 100 mm
- Application: convient l'encastrément dans des meubles
- Montage: à encastrer
- Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Sécurité incendie
auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 850 °C
– convient à des surfaces normalement inflammables
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe III : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation des charges de classe III
- Couleur de finition: white
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marques de certification: ENEC
- Marquage: CE



Dimensions



320-00104
320-00112
320-00115
320-00119