

# Raccord d'alignement des corps des goulottes pour toutes les goulottes d'installation Niko

**06-105**

**4** year warranty

Ce raccord de fond relie deux fonds et convient pour toutes les goulottes d'installation de Niko.

## Données techniques

Raccord d'alignement des corps des goulottes pour toutes les goulottes d'installation Niko. Petit raccord qui relie des corps des goulottes sans couture. Se glisse à l'extrémité du corps d'une goulotte déjà installée. Le corps de la goulotte suivante vient se fixer de l'autre côté du raccord. Le corps se clique fermement sur le raccord; cette opération peut facilement s'opérer par une seule personne. Quatre supports montants de chaque côté garantissent un glissement parfait lors du montage de cette pièce sur le bout de la goulotte. Ce raccord dissimule d'éventuelles irrégularités de coupe jusqu'à max. 5mm du corps de la goulotte. Il convient pour toutes les goulottes d'installation: plinthe 110x26mm, goulotte simple 110x50mm et goulotte double 160x50mm. En utilisation avec une plinthe, il y a lieu de casser le raccord d'alignement des corps des goulottes à hauteur du dévidement existant.

Cette pièce est fabriquée en PC-ASA blanc, coloré dans la masse (RAL9010). Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection: IP40. Résistance aux chocs: IK07. 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes KEMA K55A-W2-W3.

- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

