

# Abdeckung 1-2-3 für Drehschalter für Motoren, white coated

154-65936

4 Jahre  
Garantie

Abdeckung mit Drehtaste zur Ansteuerung von Motoren. Die Drehtaste ermöglicht die Ansteuerung eines Motors in 3 Geschwindigkeiten. Beispielsweise für das Steuern der Lüftung. Farbausführung: white coated.

## Technische Daten

Abdeckung 1-2-3 für Drehschalter für Motoren, white coated.

- Funktion: Die Abdeckung wird auf den Drehschalter geklickt. Der Einstellknopf wird über die Bedienungsachse des Mechanismus geschoben.
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Greifringmaterial: Der Greifring des Einstellknopfes ist aus PC + PBT hergestellt und durchgängig dunkelgrau gefärbt.
- Farbe: white lackiert (annähernd NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Aufdruck: Die Mitte der Abdeckung ist auf der Oberseite unauslöschlich angedeutet. Der Drehschalter mit der Skala muss an dieser Andeutung ausgerichtet werden. Der Drehschalter verfügt über einen Ring, auf welchem 1, 2 und 3 unauslöschlich angebracht sind, und wird über die Bedienungsachse des Drehschalters befestigt.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz
  - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 55.8 x 55.8 x 21 mm
- Kennzeichnung: CE

