

Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt max. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik

551-72112

E-Nr.: 1711628

4 års
garanti

Den dubbla smarta strömställaren har två reläkontakter som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control. Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling. Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt. Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion. Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet. Den här enheten är inte kompatibel med den trådlösa bryggan (550-00640). Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data

Smart dubbel strömställare, bas, 2 x 10 A (totalt max. 16 A), 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik.

- Inte kompatibel med den trådlösa bryggan, kompatibel med den trådlöse smart hub
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Maximal radiofrekvenseffekt: 6 dBm
- Arbetsfrekvens: 0.8691 GHz
- Kapslingsklass: IP20
- Nödvändig typ av infälld dosa
 - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
 - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med grepppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Anslutningsklämmor
 - upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal

niko

551-72112 - 19-04-2024

- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Vikt: 70 g
- Märkning: CE



Dimensioner

