

# Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated

**121-00013**

E-Nr.:3467606222

**4** års  
garanti

En dobbelttangent til ventilatorfunktionalitet til bustryk. Farve: sterling coated.

## Tekniske data

Dobbelttangent med ventilatorsymboler 0 til 3 til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknop eller en RF-vægsender.
- Antal tryk: 2 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Udskrift: På centralpladens fire taster er ventilationsangivelsen i tre positioner præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

