

Repeater zum Gebrauch in RF-Installationen mit unzureichender Reichweite

410-00535

4 Jahre
Garantie

Der Repeater wird in Anlagen mit unzureichender Reichweite eingesetzt und verfügt über zwei Betriebsarten: Kaskadenmodus und definierter Modus.

Bei Verwendung von bis zu drei Repeatern im Kaskadenmodus kann die Reichweite bis um das 3-fache erweitert werden.

Im definierten Modus können maximal 32 Bedienpunkte angelernt werden.

Eine Anzeige-LED blinkt, wenn ein Befehl empfangen oder gesendet wird.

Der Repeater funktioniert nicht für die Motoransteuerung und Dimmer (weil Sie die Taste lange drücken und halten müssen).

Technische Daten:

- Abmessungen (ohne Antenne) (HxBxT): 48 x 48 x 25 mm
- Eingangsspannung: 230 V~



Technische Daten

Repeater zum Gebrauch in RF-Installationen mit unzureichender Reichweite

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, noch mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 0.8683 GHz
- Gewicht: 40 g
- Abmessungen (HxBxT): 25 x 48 x 48 mm
- Kennzeichnung: CE

