

Tweevoudige toets met pijltjes 'op' en 'neer' voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, dark brown coated

124-00010

4 jaar
garantie

Een tweevoudige toets met symbool op en neer, voor een busdrukknop met 4 bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: dark brown coated.

Technische gegevens

Tweevoudige toets met pijltjes 'op' en 'neer' voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, dark brown coated.

- Functie: Afwerkingsset voor een Nikobus busdrukknop of een RF-wandzender.
- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: dark brown gelakt (bij benadering NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Opdruk: Elke toets van de centraalplaat is voorzien van de symbolen "op" en "neer" in onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

