

Dubbel stopcontact verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 24 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

100-67700

4 jaar
garantie

Dubbele inbouwstopcontact 16 A/250 Vac met penaarde en beschermingsafsluiters voor verticale plaatsing met inbouwdiepte 24 mm. De afdekplaat wordt op het stopcontact geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: cream

Technische gegevens

Dubbel stopcontact verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 24 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Aardingstype: penaarde
- Vermogen: 16 A/250 Vac
- Inbouwraam
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 4 inloopsleuven
- Materiaal afdekplaat: De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Materiaal aarding: massief vernikkelde penaarde in messing
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Draadaansluiting
 - de contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden.
- Draadcapaciteit
 - alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel
 - tot 4 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- Draadcapaciteit aarding
 - 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm² draad in de aardingsklem
- – Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21-D.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE



$\frac{16}{250}$ A/Vac **CE**

niko

100-67700 - 08-01-2024

Aansluitschema

