

# Smart enkel strömställare, bas, 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik

**551-72111**

E-Nr.: 1711627

**4** års  
garanti

Den enkla smarta strömställaren har en reläkontakt som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling. Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet. Den här enheten är inte kompatibel med den trådlösa bryggan (550-00640).

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Tekniska data

Smart enkel strömställare, bas, 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik.

- Inte kompatibel med den trådlösa bryggan, kompatibel med den trådlöse smart hub
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Maximal radiofrekvenseffekt: 6 dBm
- Arbetsfrekvens: 0.8691 GHz
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor
  - med 2 spår
- Nödvändig typ av infälld dosa
  - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
  - klo-/skruvfixering: 60 mm
  - dosans inre diameter: 60 mm
  - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
  - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och

**niko**

551-72111 - 14-03-2024

höger sida

– extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan

- Anslutningsklämmor
  - upp till 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Vikt: 70 g
- Märkning: CE



## Dimensioner

