

# Vonkajšia jednotka so zápusťnou montážou s 20 zvončekov

10-220

4 roky záruka

Táto ultra plochá jednotka so zápusťnou montážou je zakončená hliníkom s hrúbkou 3 mm a veľmi jednoducho sa dá namontovať do steny alebo priečky. Vonkajšia jednotka má proti manipulácii zabezpečenú 5 mm hrubú menovku z plexiskla. Tieto pokovované tlačidlové kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka používa 2-vodičovú techniku, čo znamená, že už existujúci zvonček jednoducho nahradíte podobnou vonkajšou jednotkou. Vonkajšia jednotka obsahuje montážnu krabicu (na zapustenú montáž). Táto vonkajšia jednotka má 20 zvončekov. Pri 12 zvončekoch sú tlačidlá zvončekov zoradené do dvoch radov a pri 24 zvončekoch do troch radov.



## Technické údaje

Vonkajšia jednotka so zápusťnou montážou s 20 zvončekov.

- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- na každé tlačidlo zvončeka môžu byť pripojené 2 vnútorné jednotky
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Spôsob priporenia
  - na princípe príponiek
- Rozmery predného krytu: 340 x 274 x 3 mm (V x Š x H)
- Rozmery zápusťnej montážnej krabice: 291 x 250 x 40 mm (V x Š x H)
- Rozmery označovacieho štítku: 19 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Technika zapojenia: odporúčané je 3-vodičová technika, ale môže sa použiť aj 2 vodičová technika
- Dodatočná svorka
  - R svorka pre pripojenie rozšírenej funkcie (napr. otvorenie dverí)
  - časovač pre elektrický zámok na R-svorke: 3 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky)
  - čas pre zapnutie relé u dverí (na riadenie pamäte vo vnútorných jednotkách): 56 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky).
  - hovorové spojenie, keď je zapnuté relé u dverí (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky)
  - trvanie hovoru: 56 s (môže byť nastavený pomocou servisnej jednotky).
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime:  $I(a) = 0,8 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 36 \text{ mA}$  v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd:  $I(P_{\text{max}}) = 40 \text{ mA}$
- Hrúbka predného krytu: 3 mm hliník
- Farba povrchovej úpravy: sivá
- Certifikácia: CE

**niko**

10-220 - 04-09-2023

CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

***niko***

10-200 - 04-09-2023