

Modulärt nätaggregat 24 Vdc, 2,5 A, 60 W

340-00050

E-Nr.: 1711424

4 års
garanti

Detta nätaggregat är lämpligt för montering på DIN-skenor. Nätaggregatet har en kapacitet på 60 W. Nätaggregatet överensstämmer med EU:s direktiv för EMC och säkerhet.

Tekniska data

Modulärt nätaggregat 24 Vdc, 2,5 A, 60 W.

- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 89%
- Verkningsgrad vid låg last (10%): 85%
- Maximal MCB-klass: 6 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Maximal belastning: 60 W
- Primär trådanslutning: dubbel primär terminalanslutning: 1 x 2,5 mm² per skruvplint
- Sekundär trådanslutning: 4-faldig sekundär terminalanslutning: 1 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm² per skruvplint
- Kapslingsklass: IP20
- Säkerhetsskydd: självåterställande inbyggt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning
- Skyddsklass: Klass II-enhet: SELV (säkerhetsklenspänning), oberoende enhet
- Användning: endast för inomhusbruk
- DIN-mått: 3E
- Mått: 90 x 52,5 x 55 mm
- Märkning: CE
- Vikt: 453 g

