

# Finishing set for 4-pole flush-mounting socket outlet for the public telecommunication network in the Netherlands (PTT), sterling coated

121-69010

4 års  
garanti

Central plate for 4-pole flush-mounting socket outlet for the public telecommunication network in the Netherlands (PTT). The central plate is fixed on a 4-pole flush-mounting socket outlet by means of a screw with mixed screwhead (Pz1 slot 1 x 5.5 mm). This central plate is surrounded with a flat edge that is equipped at all 4 corners with a rectangular opening, each containing a multi-positional snap hook. The construction of the central plate ensures that the faceplate can always be attached flat to the wall, even in cases of untidy plasterwork. Färg: sterling coated.



## Tekniska data

Finishing set for 4-pole flush-mounting socket outlet for the public telecommunication network in the Netherlands (PTT), sterling coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Funktion: Centralplatta för 4-poligt infällt uttag för det allmänna telekommunikationsnätet i Nederländerna (PTT). Centralplattan är fäst på ett 4-poligt infällt uttag med en skruv med blandat skruvhuvud (Pz1-spår 1x5,5 mm).
  - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
  - Färg: lackad i sterling (ungefär NCS S 4000 - N, RAL 9007)
  - Demontering: Demontera genom att skruva loss centralplattan.
  - Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
  - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
  - Brandsäkerhet
    - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C)
    - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
  - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
  - Märkning: CE

