

Embout pour goulotte d'installation 110x50mm

06-206

4 year
warranty

Cet embout est utilisé pour obturer une goulotte d'installation de 110 x 50mm.

Données techniques

Dimensions embout: 113,47 (H) x 51,85mm (P) De forme symétrique, permettant le placement à gauche ou à droite de la goulotte. Cette pièce possède un rebord visible de 9mm, entourant complètement la goulotte. Ce rebord dissimule d'éventuelles irrégularités de coupe, tant des couvercles de goulotte que de la goulotte elle-même, jusqu'à une largeur de max. 7mm. 10 supports montants garantissent un glissement parfait lors du montage de cette pièce sur le bout de la goulotte. L'embout est également fixé dans le profilé C moulé dans le corps de la goulotte par 1 crochet de sécurité, pourvu d'une ouverture. Une vis peut être placée dans cette ouverture pour fixer solidement l'embout au corps de la goulotte et/ou au mur. L'embout présente 2 découpes de 25x17mm. Cette pièce est fabriquée en PC-ASA blanc, coloré dans la masse (RAL9010). Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection: IP40. Résistance aux chocs: IK07. 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes KEMA K55A-W2-W3.



- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

