

# Vernetzter Einfachschalter, Sockel, 10 A, 71 x 71 mm, Krallenbefestigung, Zigbee®

552-72131

4 Jahre  
Garantie

Der vernetzte Einfachschalter Zigbee® hat einen Schaltkontakt zum Schalten der Beleuchtung. Er enthält einen Sender und einen Empfänger, die drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control (552-00001) kommunizieren können.

Sie können den vernetzten Einfachschalter als Ersatz für einen herkömmlichen Schalter verwenden. Er ist mit einer Erweiterungsklemme versehen, sodass er, in Kombination mit einem herkömmlichen Taster, problemlos Mehrweg- oder Kreuzschalter ersetzen kann. Bitte beachten Sie, dass Sie keine LED-Beleuchtung auf dem herkömmlichen Taster hinzufügen können, wenn Sie ihn als Erweiterung für vernetzte Zigbee®-Geräte verwenden.

Der vernetzte Einfachschalter kann seinen eigenen Kontakt schalten.

Einmal mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control (552-00001) verbunden, lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware konfigurieren. Beispielsweise können Sie den Schalter zu einer Stimmung oder der Alles-aus-Funktion hinzufügen. Dieses Gerät kann in Kombination mit der drahtlose Bridge für Niko Home Control (550-00640) auch in eine Installation mit Bus-Verkabelung verwendet werden.

Die Bedienung kann von seinem integrierten Kontakt getrennt werden. So sind Sie bei der separaten Konfiguration des Schaltkontakts und der Bedienungen über die Programmiersoftware vollkommen flexibel.

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Technische Daten

Vernetzter Einfachschalter, Sockel, 10 A, 71 x 71 mm, Krallenbefestigung, Zigbee®.

- max. Last pro Kanal: 10 A
- Ändern der Einstellungen: Niko Home Control-Programmiersoftware oder Niko Home App (erfordert intelligenten Hub)
- Maximale Reichweite (von Schalter zu intelligentem Hub): 10 m
- Maximale Anzahl pro Installation: 50 angeschlossene Zigbee®-Geräte
- Kompatibel mit der drahtlose Bridge
- LED-Farbe: weiß
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximale Hochfrequenzleistung: 10 dBm
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Systemkompatibilität: talks with Homey (Zigbee®)
- Schutzart: IP20
- Einbautiefe: 40 mm
- Erforderlicher Unterputzdosentyp
  - Tiefe: min. 40 mm (einschließlich Verdrahtungsraum)

**niko**

- 10 A  
250 Vac
- CE

[illegible]