

Afwerkingsset voor tweevoudige luidsprekeraansluiting, champagne coated

157-69701

4 jaar
garantie

Centraalplaat met tweevoudige luidsprekeringen. Afwerkingskleur: champagne coated.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor tweevoudige luidsprekeraansluiting, champagne coated.

- Functie: De centraalplaat wordt op de sokkel van de dubbele luidsprekeraansluiting geklikt. De centraalplaat heeft vier openingen: twee voor de rode aansluitklemmen en twee voor de zwarte aansluitklemmen.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

