

# Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Intense bronze coated

**123-76800**

E-Nr.: 1890848

**4** års  
garanti

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Intense. Niko Intense bronze coated

## Tekniska data

Dubbel täckram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd, Niko Intense bronze coated.

- Dubbel platta för infällning för två brytare.
- Färg: lackad brons (ungefär NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådstest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 85 x 154 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

