

Kontrollenhet med integrerad strömförsörjning för 2-tråds videodörrstation med kamera.

510-21400

E-Nr.:5801365

4 års
garanti

Åtkomstkontrollmodul med DIN-skenor är den centrala modulen i 2-tråds dörrklockeinstallationen. Den ansluter dörrklockor med video till pekskärmar och/eller internet för användning av appen Niko dörrklocka 2-tråds. Strömförsörjningsmodulen ger en matningsspänning på 24 V DC till bussen. Kontrollenheten för DIN-skenor kan anslutas till fem interna videoenheter (510-50000) och två videodörrstationer (510-31001). Den är ansluten till internet via en UTP-kabel till routern. Det gör det möjligt för användaren att styra installationen både inom- och utomhus (via mobila nätverk som 3G, 4G eller Wi-Fi) med hjälp av mobila enheter (smartphones och surfplattor med iOS eller Android) och se till att det finns tidsstämplar för alla anslutna pekskärmar och videoenheter.

Dörrklockan och låsen kan anslutas till åtkomstkontrollmodulen (rekommenderas). Enheten har en återställningsknapp så att du kan starta om alla anslutna enheter. Varje installation måste innehålla en centralenhet. Du kan registrera din dörrklockor via appen Niko dörrklocka 2-tråds (Android eller iOS) så att du kan styra installationen via din smartphone och surfplatta. Se till att din åtkomstkontrollmodul är ansluten till din nätverksrouter.



Tekniska data

Kontrollenhet med integrerad strömförsörjning för 2-tråds videodörrstation med kamera.

- Ingångsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Trådteknik: 2-trådig
- Kabelarea (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Kabelarea: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximalt antal externa videoenheter: 2
- Maximalt antal interna videoenheter: 5
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Monteringsmetod: DIN-skena
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Färg: vit
- Mått (DIN): 8U
- Mått (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Relä ringsignal: 24 V – 1 A
- Relä för klockspel: 24 V – 1 A
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Vikt: 337 g
- Mått (HxBxD): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Märkning: CE

niko

510-21400 - 26-03-2024

CE

www.niko.eu

niko

510-21400 - 26-03-2024