

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Intense matt black

130-91004

4 års
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta Niko Intense matt black. Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system Niko Intense matt black.


- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- Monteringshöjd: 110 cm
- Den maximala temperaturskillnaden mellan Nikos dimmer och en mottagare får inte överstiga 60 °C.
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 20 m
- Antal konfigurerbara strömställare: 4
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenn: Integrerad antenn
- Funktion: Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta.
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® Green Power
- Maximal radiofrekvenseffekt: 7 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Mått (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Vikt: 45.6 g
- Märkning: CE

Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.

- Fixeringsmetod
skruvfixering eller limning
- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: black coated (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet



niko

- Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C)
- Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-fack täckram, Niko Intense matt black coated.

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Färg: lackad matt black (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Rekommenderad färg för centrumplatta: Niko rekommenderar en designkombination med en svartbelagd centrumplatta (färgkod 161).
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av stöttålig dimensionsstabil polykarbonat.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), svartlackad.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

