

# Aanwezigheidsmelder, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, voor inbouw, wit & zwart

550-20220

4 jaar  
garantie


De minimelder detecteert bewegingen en veranderingen in lichtsterkte. Aan de hand van deze gegevens kunnen Niko Home Control functies geactiveerd of gedeactiveerd worden. Het product is geschikt voor plafondmontage in verlaagde plafonds binnenshuis. Inclusief zwarte sierring.

Afwerkingskleur: wit & zwart

- Het detectiebereik van 360° kan tot 180° verkleind worden met behulp van het bijgeleverde afschermkapje dat je op de melder klikt
- Discreet in elk interieur dankzij zijn geringe afmetingen en het zwarte en witte afschermkapje
- Drie toepassingen in één: aan- of afwezigheidsmelder en lichtmeetcel
- Gebruikers kunnen zelf de lichtgevoeligheid en de uitschakelvertraging aanpassen in de gebruikersinstellingensoftware en in de user settings app



## Detectiebereik



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 2 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 3.7 m	Ø 2.5 m
3 m	Ø 9.5 m	Ø 4.5 m	Ø 3 m



**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	550-20220
Voedingsspanning	26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
Detector output	26 V
Bereik lichtintensiteit	2 lux – 25000 lux
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-10 – +50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 3 m
Boordiameter	30 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	36 x 36 x 13.3 mm
Afmetingen (HxBxD)	36 x 36 x 62.6 mm
Beschermingsgraad	IP65
Markering	CE

## Afmetingen

