

Stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 21 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, red

199-66105

4 jaar
garantie

Stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters. Dit stopcontact heeft een inbouwdiepte van 21 mm en is voorzien van insteekklemmen en klauwbevestiging. Inclusief afwerkingsset. Een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden. Afwerkingskleur: red

Draden die vast blijven zitten:

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt


Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

Technische gegevens


Stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 21 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, red.

- Bevestigingswijze
 - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
 - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
 - klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
- Draadaansluiting
 - contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
- Ontmantelingslengte
 - 14 mm ontmantelingslengte
 - onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Brandveiligheid
 - zelfdovende kunststofdelen (centraalplaat en sokkeldeksel): voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06



niko

- Markering: CE



Aansluitschema

