

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med grøn LED til afbrydere og tryk til brug i kabelkanaler

170-37823

E-Nr.:34 17 813 968

4 års
garanti

Denne belysningsenhed har en ledningstilslutning, 230 V og en grøn LED og bruges til belysning af afbrydere og tryk. Denne belysningsenhed kan også bruges i kabelkanaler.

Tekniske data

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med grøn LED til afbrydere og tryk til brug i kabelkanaler
LED-belysningsenheden klikkes ind i indsatsens nederste del. Afhængigt af valg af afbryder skal en belysningssenhed klikkes ind i venstre udskæring, eller to belysningsenheder skal placeres i venstre og højre udskæring. Tilslutningsledningerne er PVC-isoleret. Det grønne lys produceres af en LED med meget lille strømforbrug (0,2 W). Den er stødsikker og udstråler ingen varme. LED'en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. Ledningsdiameter: 0,5 mm². Tilslutningsledningerne er udstyret med to kabelstik til tilslutning af belysningsenheden. CE-mærkning.

- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE

