

Univerzálny modulárny stmievač 750 VA (3 A):

05-715

4 roky
záruka

Tento univerzálny 750 VA modulárny stmievač môže byť použitý s halogénovými žiarovkami, 230 V halogénovými žiarovkami a všetkými typmi nízkonapäťových halogénových žiaroviek. Princíp stmievania sa vyberá automaticky. Stmievač ovládate pomocou tlačidla. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. Je vybavený dodatočnou pamäťou pre uloženie 1 svetelnej scény. LED kontrolky zobrazujú prevádzkový stav a chybové hlásenia.

Technické údaje

Univerzálny modulárny stmievač 750 VA (3 A):

- Popis: Tento univerzálny stmievač je určený na stmievanie odporových, indukčných a kapacitných záťaží. Stmievač funguje ako stmievač s fázovým ovládaním a tiež ako reverzný stmievač s fázovým ovládaním. Voľba medzi týmito dvoma nastaveniami prebieha automaticky. Stmievač môže byť použitý buď s, alebo bez funkcie pamäte. K dispozícii sú 4 prevádzkové režimy: 0-10 V analógové ovládanie, 1-10 V analógové ovládanie, 1-tlačidlové ovládanie alebo 2-tlačidlové ovládanie.
- Minimálna záťaž: 60 W/60 VA
- Maximálna záťaž elektronického transformátora: 750 VA
- Maximálna záťaž feromagnetického transformátora: 750 VA
- Maximálna záťaž toroidného transformátora: 750 VA
- Nehlučnosť: áno
- PLC filtre: tento stmievač je vybavený filtermi PLC signálov (frekvenčné poklesy až do 3 Hz). Tieto zabudované filtre sa pokúšajú odstrániť, čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania a bzučania.
- Ochrana proti preťaženiu: tepelná ochrana proti preťaženiu s automatickým resetom
- Skratuvzdorné: elektronická skratová ochrana
- Zníženie záťaže: od prevádzkovej teploty nad 35 °C sa maximálna záťaž zníži o 5% na každých 5 °C
- Prierez vodičov
 - 2 × 2,5 mm² alebo 1 × 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Pripojovacie svorky: 3 pripojovacie svorky na hornej strane a 3 pripojovacie svorky na spodnej strane
- Rozmery DIN lišty: 2U
- Certifikácia: CE



niko

05-715 - 04-09-2023

Schéma zapojenia

