

# Socket outlet without earthing, with shutters, flush-mounting depth 21 mm, base with screw terminals and finishing set cream

100-66500

4 års  
garanti

Compound socket outlet (base and finishing set) without earthing. The base is equipped with screw terminals and claw fixing. The socket outlet also has a shutters and a flush-mounting depth of 21 mm. Färg: cream  
Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).


## Tekniska data

Socket outlet without earthing, with shutters, flush-mounting depth 21 mm, base with screw terminals and finishing set cream.

- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Certification marks: CEBEC
- Märkning: CE

Base for socket outlet without earthing, flush-mounting depth 21 mm, 16 A/250 Vac, skruvplintar.

- Maximal MCB-klass: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (begränsad av nationella installationsregler)
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP21-D.
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
  - med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
  - med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
- Installationsdjup: 21 mm
- Nödvändig typ av infälld dosa
  - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
  - klo-/skruvfixering: 60 mm
  - dosans inre diameter: 60 mm
  - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
  - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
- Fixeringsmetod




**niko**

- enkel montering i infällningsdosa med greppytör
- med klor som kan öppnas genom rotering med användning av skruvar med ett kombinerat skruvhuvud (Pz2 eller spår 1 x 5,5 mm), för montering i infällningsdosa med greppytör
- klornas inträngningsdjup: 23,5 mm
- klorna vrids tillbaka helt när de lossas
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
  - enkel montering av en eller flera mekanismer med hjälp av markering (streck, laser..) i mitten av infällningsramen
  - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunktavstånd 60 mm genom att låta flera baser glida in i varandra, de låser automatiskt på plats
  - vertikal sammankoppling mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm med förformade flikar nedtill, genom att vika ned dessa flikar över ett avstånd på 1 mm ger baserna stöd åt varande och garanteras mittpunkt-till-mittpunkt-avståndet
  - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida
  - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Avslutande kant: 4 rektangulära öppningar (7 x 2,5 mm) som kan kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm om infällningsdosa sticker ut från putsen, så att infällningsplattan fortfarande kan ansluta perfekt till väggen
- Trådanslutning
  - uttagen är utrustade med klämplintor med permanenta skruvar med kombinerade skruvhuvuden (Pz2 eller spår 1 x 5,5 mm)
  - varje skruv har ett skruvmejselspår som förhindrar att skruvmejseln glider av skruvhuvudet.
- Anslutningsklämmor
  - upp till 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- Avskalningslängd
  - 14 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd
- Omgivningstemperatur: -5 – +40 °C
- Mått (HxBxD): 71 x 73 mm
- Certification marks: CEBEC
- Märkning: CE

Finishing set for socket outlet without earthing, with shutters, flush-mounting depth 21 mm, cream. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosa sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosa har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalledar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Material centralplatta: Centralplattan är tillverkad av styv PC och ASA. Basmaterialiet är genomgående färgat.
  - Färg: krämfärgad (genomgående färgad, ungefär NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
  - Demontering: Demontera genom att skruva loss centralplattan.
  - Pekskydd: Utrustad med pekskydd. Den möjliggör kontakt när stiften i en kontakt förs in samtidigt men förhindrar kontakt om endast 1 stift förs in eller om de två stiften inte förs in samtidigt.
  - Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP21-D.
  - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
  - Brandsäkerhet
    - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödrådtest på 650 °C)
    - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
  - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 18.7 mm
  - Certification marks: CEBEC, NF, KEMA
  - Märkning: CE



## Kopplungsschema

