

# Voeding voor een toegangscontrolesysteem met max. 80 binnenposten en 4 buitenposten (enkel deurtelefonie)

**10-802**

4 year warranty

Deze centrale voeding voor montage op DIN-rail is geschikt voor deurtelefonie. Op deze voeding kan je maximaal 80 binnenposten en 4 verlichte buitenposten aansluiten.

## Technische gegevens

Voeding voor een toegangscontrolesysteem met max. 80 binnenposten en 4 buitenposten (enkel deurtelefonie).

- Functie: installatievoorbeeld: voor 1 x 10-2XX en 3 x 20 stuks 10-501 / 10-511
- voor installaties met 3 lijnen van elk max 60 mA
- maximale lijnweerstand: 20 Ohm
- deuropenerfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (N.O.: 24 Vdc / 2 A)
- lichtschakelfunctie met potentiaalvrij relaiscontact (N.O.: 24 Vdc / 1 A)
- deuropenertijd van 0,8 s tot 8 s / manueel instelbaar
- lichtschakeltijd van 0,8 s tot 5 min / manueel instelbaar
- kabel en P-klem beveiligd tegen kortsluiting
- sturen en weergeven van werkingsmodi van de installatie
- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Uitgangsstroom A-klem: I(a) = 3 x 60 mA
- Uitgangsstroom P-klem: I(P) = 100 mA
- Beveiliging: EMV conform EN 50081 en EN 50082-2, ontstoring volgens EN 55011
- DIN-afmetingen: DIN 6TE
- Markering: CE
- Gewicht: 450 g



CE

## Aansluitschema

