

Compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen

10-576

4 year warranty

Deze compacte opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, toononderscheid voor een oproep aan een appartementsdeur, hoofddeur of interne oproep, licht schakelen, deur openen, volume en beeld regelen, beltoon uitschakelen, camerabeelden activeren, bezet- en oproepaanduiding met leds, een stuurfunctie (o.a. voor relais 10-831) uitzenden, parallelle oproep, interne oproepen maken, enz. De bediening gebeurt via duidelijke, intuïtieve comforttoetsen toetsen en een menu dat weergegeven wordt op het scherm. De communicatie met de bezoeker verloopt handenvrij. Het toestel is volledig programmeerbaar met de Niko Configuration SW voor toegangscontrole.



Technische gegevens

Compacte programmeerbare videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen.

Compacte handsfree videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en comforttoetsen. De videobinnenpost maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Het kan het beeld weergeven van een bezoeker aan de deur en staat je toe te communiceren met de bezoeker en hem binnen te laten. Het is voorzien van een TFT-kleurenscherm met een schermdiagonaal van 8,9 cm. Het toestel kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos bevestigd. De communicatie gebeurt handenvrij in twee richtingen. Het toestel heeft duidelijke, intuïtieve comforttoetsen toetsen. Er zijn toetsen voorzien om de deur te openen, de verlichting aan te schakelen, het menu te activeren, het gesprek te openen en het camerabeeld te activeren.

Er zijn vier verschillende oproepen mogelijk: van de appartementsdeur, de hoofdbuitenpost, een bijbuitenpost en een oproep afkomstig van een ander binnentoestel. Voor elk soort oproep werd er een aparte beltoon voorzien. Deze beltonen kunnen gewijzigd worden. Er is keuze tussen 13 beltonen.

Het beldsignaal kan ingesteld worden via de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole of het programmatiemenu. Het beldsignaal kan worden uitgeschakeld met de daartoe bestemde toets, wat weergegeven wordt door een oplichtende rode indicatieled. Een oproep wordt weergegeven met een groene indicatieled.

Het toestel is voorzien van een afneembare klemmenstrook een jumper om de afsluitweerstand voor het videosignaal te configureren. Het is mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldruknop of een extra camera aan te sluiten op de klemmenstrook. Via de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole of het menu zijn volgende functies mogelijk: tot 10 interne oproepen instellen en maken, het lichtcontact schakelen, drie stuurfuncties uitzenden om contacten te bedienen, een interne oproep, een bel-en-kom-binnenfunctie, een oproepdoorschakeling naar een ander toestel, oproepen van centraal verstuurd informatieberichten. Er kunnen 5 talen weergegeven worden op het menu: Engels, Frans, Nederlands, Slovaaks en Duits.

- afmetingen: 186 x 101 x 20 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: wit (polycarbonaat + ABS)
- omgevingstemperatuur: -5° tot +40°C
- beschermingsgraad: IP30
- ingangsstroom (rust): 0,04 mA, I(P) = 13,5 mA
- max. ingangsstroom: I(Pmax) = 130 mA
- draadtechniek: 6-draads
- markering: CE
- TFT-scherm met 8,9cm (3,5") beelddiagonaal
- mogelijkheid om simplex gespreksmodus te activeren

- CE

Technical drawing of the BT-101 showing front, side, and back views with dimensions.

- Front View:** Width 101 mm, Height 186 mm. Features a screen, navigation buttons, and a speaker grille.
- Side View:** Thickness 20 mm.
- Back View:** Width 101 mm. Shows mounting holes and a rectangular cutout.

6-draadstechniek

Verdiepingenknoopp

Verdiepingenknoopp

RELANGLINK
Biedt de afsluiterverantwoord in wanneer het toestel aan het uitschakelen van een bus-vidcoip is gestoptvaard.

Videobioscoop
post 10-576

Videobioscoop
post 10-576

10-801
10-801-B

Videoschakelaar
post 10-404