

# Aanwezigheidsmelder, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, voor inbouw, wit & zwart

550-20220

4 jaar  
garantie


De minimelder detecteert bewegingen en veranderingen in lichtsterkte. Aan de hand van deze gegevens kunnen Niko Home Control functies geactiveerd of gedeactiveerd worden. Het product is geschikt voor plafondmontage in verlaagde plafonds binnenshuis. Inclusief zwarte sierring.

Afwerkingskleur: wit & zwart

- Het detectiebereik van 360° kan tot 180° verkleind worden met behulp van het bijgeleverde afschermkapje dat je op de melder klikt
- Discreet in elk interieur dankzij zijn geringe afmetingen en het zwarte en witte afschermkapje
- Drie toepassingen in één: aan- of afwezigheidsmelder en lichtmeetcel
- Gebruikers kunnen zelf de lichtgevoeligheid en de uitschakelvertraging aanpassen in de gebruikersinstellingensoftware en in de user settings app



## Detectiebereik



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | Ø 6 m       | Ø 3 m        | Ø 2 m         |
| 2.5 m | Ø 8 m       | Ø 3.7 m      | Ø 2.5 m       |
| 3 m   | Ø 9.5 m     | Ø 4.5 m      | Ø 3 m         |



**niko**

## Technische gegevens

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer                | 550-20220                                    |
| Voedingsspanning             | 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning) |
| Detector output              | 26 V   |
| Bereik lichtintensiteit      | 2 lux – 25000 lux                            |
| Detectiehoek                 | 360°   |
| Detectiebereik (PIR)         | ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m             |
| Omgevingstemperatuur         | -10 – +50 °C                                 |
| Montage                      | inbouw                                       |
| Montagehoogte                | 2 – 3 m                                      |
| Boordiameter                 | 30 mm  |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 36 x 36 x 13.3 mm                            |
| Afmetingen (HxBxD)           | 36 x 36 x 62.6 mm                            |
| Beschermingsgraad            | IP65   |
| Markering                    | CE   |

## Afmetingen

