

Smart dimmerkontroll, bas, 3-200 W, 2-trådig, 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik

551-72211

E-Nr.: 1711629

4 års
garanti


Den smarta dimmerkontrollen har en dimmerutgång för att styra belysningen. Dimmerkontrollen innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta dimmerkontrollen kan ersätta en vanlig strömställare eller dimmer. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling. Den smarta dimmerkontrollen kan styra sin egen utgång.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till dimmerutgången i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda dimmerutgången. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och dimmerutgången oberoende av varandra via programmeringsprogrammet. Den här enheten är inte kompatibel med den trådlösa bryggan (550-00640).

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data

Smart dimmerkontroll, bas, 3-200 W, 2-trådig, 71 x 71 mm, skruvfixering, Easywave #-teknik.

- Inte kompatibel med den trådlösa bryggan, kompatibel med den trådlösa smart hub
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara

(kräver smart hubb 552-00001)

- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Lägsta belastning: 3 W
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytör
- Anslutningsklämmor
 - upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärter på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kapslingsklass: IP20
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Märkning: CE

niko



Dimensioner

