

# Gniazdo podwójne z uziemieniem bocznym i zaślepkami zabezpieczającymi, pionowe, cream

100-67865

4 lata  
gwarancji

## Dane techniczne

Gniazdo podwójne z uziemieniem bocznym i zaślepkami zabezpieczającymi, pionowe, cream

- Typ uziemienia: uziemienie boczne
- Moc: 16 A/230 Vac
- Rama do montażu podtynkowego

Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm i jest cynkowana ze wszystkich stron. Na osi poziomej ramka do montażu podtynkowego ma rowki do montażu w gniazdkach podłogowych za pomocą śrub.

- Ramki materiałowe: Płytki centralna jest wykonana z odpornego na uderzenia, pyłoszczelnego, sztywnego poliwęglanu. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Uziemienie materiału: Gniazdko ma uziemienie boczne z wysokiej jakości mosiądzu.
- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski wtykowe do zaciskania przewodów.

- Pojemność przewodu uziemienia

Zacisk uziemiający nawet do  $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 4 \text{ mm}^2$ .

- Wszystkie elementy plastikowe są samogasnące (zgodne z testem żarnika  $650^\circ\text{C}$ ) i bezhalogenowe.
- Odporność na uderzenia: Po zamontowaniu gwarantowana jest klasa odporności na uderzenia IK06.
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 106.8 x 80 x 63 mm
- Certification marks: KEMA, DEMKO, VDE, SEMKO
- Oznaczenia: CE



$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$



**niko**

100-67865 - 09-05-2025

## Schemat elektryczny

