
Transponderlezer voor transpondersleutels of -kaarten



Functionele beschrijving

De transponderlezer wordt gebruikt als deuropenerfunctie, standalone of als onderdeel van een toegangscontrole-installatie. Je kan tot 2000 transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) opslaan. Bij het lezen van de sleutel of kaart krijg je visuele en akoestische feedback. De programmatie van het systeem is beveiligd met een paswoord. De transponderlezer is ook beveiligd voor sabotage van het toestel. De module is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De transponderlezer-module wordt geleverd met een IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

Referentienummer	10-905
Afmetingen	153 x 104 x 16 mm (HxBxD)
Afwerkingskleur, materiaal	geanodiseerd aluminium
Vandaalbestendig	ja
Voedingsstroom	+24V ±8% (18-28V in standalone)
Ingangsstroom (rust)	0 mA, I(P) = 17 mA
Max. ingangsstroom	I(Pmax) = 40 mA
Draadtechniek	2- of 3-draads
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-25 °C tot +55 °C
Markering	CE gemarkeerd

Max. aantal transpondersleutels of -kaarten	2000 (niet bijgeleverd)
Beveliging tegen niet-geautoriseerde configuratie	ja (paswoord)
Sabotagecontact	ja
Technologie	MIFARE Classic® 1K / 4K
Configuratie	Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

Afmetingen

