

24 V-drukknop, Niko Invisible, anthracite coated

122-10001

4 jaar
garantie

Deze drukknoop in Niko Invisible design kan worden aangesloten als een eenvoudige, tweevoudige of viervoudige drukknoop en kan verschillende functies hebben: aan/uit, motorsturing, dimming en smart-home-functies.

De vier bedieningsknoppen bevinden zich standaard aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant van de drukknoop. Een eenvoudige 45-graden rotatie kan de knoppen naar linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder brengen. Dat maakt een intuïtievare bediening van bijvoorbeeld twee rolluiken mogelijk. De bedieningsknoppen staan niet aangegeven op de drukknoop om het strakke design van het product te bewaren.

De drukknoop is voorzien van subtiele ledverlichting die de omtrek van de drukknoop elegant verlicht. De led biedt lichtsterkte in vier niveaus: uit (0), een zachte gloed die net zichtbaar is in donkere kamers als de slaapkamer (1), een fellere gloed die zichtbaar is in normaal verlichte kamers als de woonkamer (2 - standaardinstelling), en een heldere gloed die de omgeving subtiel verlicht en gebruikt kan worden als trapverlichting of ganglicht (3).

Een professional kan de afwerkingsset personaliseren, zodat die mooi past bij of, voor een ultrastrakke look, volledig opgaat in de omgeving. Zo kan hij bijvoorbeeld afgewerkt worden met een behangpapier of verflaag naar keuze. En dankzij de lakafwerking in de kleur anthracite coated, kan je de afwerkingsset zelfs gebruiken zonder bijkomende afwerking.

Er bestaan bijhorende Niko Invisible installatiekits voor metselwerk en gipskarton, en een klokboor die het monteren in gipskarton gemakkelijker maakt.

- Minimalistisch architecturaal design
- Gaat op in de muur
- Enkel de kenmerkende cirkelvormige omtrek is zichtbaar
- Niko kwaliteit
- Homogene sfeerverlichting
- Vier instellingen voor lichtsterkte

Technische gegevens

24 V-drukknoop, Niko Invisible, anthracite coated.

- Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
- Ledkleur: wit
- Kleurtemperatuur: 2700 K (warm wit)
- Beschermingsgraad: IP41
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Materiaal sokkel
 - slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat
 - lichtgrijs RAL7035



niko

- Inbouwdiepte: 19.7 mm
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Draadaansluiting
 - de contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden.
- Verlichtingselement
 - de sokkel is uitgerust met 5 leds die samen een lichtsterkte in vier niveaus bieden: uit (0), een zachte gloed die net zichtbaar is in het donker maar de slaap niet verstoort, voor gebruik in slaapkamers (1), een felle gloed die zichtbaar is in normaal verlichte kamers als de woonkamer (2), en een heldere gloed die de omgeving subtiel verlicht (3)
 - de lichtintensiteit kan met een sleufschroevendraaier aangepast worden op de voorzijde van de sokkel
- Omgevingstemperatuur: -5 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 74 x 74 x 29 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 70 x 70 x 0 mm
- Gewicht: 53.2 g
- Markering: CE



Afmetingen

