

# Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang met wartel voor twee functies, grijs

700-84851

4 jaar  
garantie

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang met wartel is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: grijs

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang met wartel voor twee functies, grijs.

- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Markering: CE

