

360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 32 m, podružný, na zapustenú montáž (white)


350-41762

4 year warranty

Tento detektor prítomnosti (DALI svetelný regulátor, podružný) je vhodný na zapustenú montáž do stropov (montážna výška 4 – 8 m) a môže byť použitý len spolu so zariadením typu master (350-41760), čím sa zvyšuje jeho detekčný dosah. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac desať podružných prístrojov. Farba povrchovej úpravy: white



Oblasť snímania



DALI



secondary



360°



kruhová, 16 - 32 m



4 – 8 m



zápustná montáž

4 m	9,6 m	16 m
5 m	12 m	20 m
6 m	14 m	24 m
7 m	16,8 m	28 m
8 m	19,2 m	32 m

Technické údaje

Katalógové číslo	350-41762
Vstupné napätie	DALI bus
Výstup detektora	DALI
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	kruhovú, 16 - 32 m
Prevádzková teplota	-5 – +50 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	4 – 8 m
Priemer vrtáka	88.5 mm
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	464 mm
Rozmery (V x Š x H)	100 x 100 x 136.4 mm
Max. prierez vodičov	1 x 2.5 mm ²
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
350-41934	IR diaľkové ovládanie pre elektroinštalatérov

Rozmery

