

Närvarosensor, 360°, DALI standard, 12 m, master, för infällnadsdosa


350-650321

Den här platta och diskreta närvarosensorn är en mastersensor av standardtyp för DALI-belysningskontroll i upp till 3 dagsljuszoner. Sensorn är särskilt designad för enkel montering i standarddosa för infälld montering (60 eller 79 mm skruvavstånd). Belysningssektionerna definieras vid idrifttagningen med Nikos Sensor Tool-app och dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation mellan en smartphone eller en läsplatta och sensorn.

- Platt och diskret design
- Dagsljusstyrning i 1-3 dagsljuszoner
- Enkel montering i standarddosa för infälld montering (60 eller 79 mm skruvavstånd)
- Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter
- Användarvänlig app för inställningar (iOS/Android)
- Dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation gör det enkelt att ändra inställningarna och ger realtidsinformation i appen
- Stöd för DALI-broadcast (standard) och DALI-adresserbar
- Stöd för automatisk tilldelning för en zon i läget DALI-adresserbar
- Förkonfigurerade funktioner:
 - automatisk konfiguration vid byte av ett DALI-drivdon/en DALI-enhet
 - orienteringsljus
 - justerbar aktiveringsnivå när dagsljusstyrning är inaktiverat
 - justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
 - Tunable white tredjepartsintegration
 - händelselogg håller reda på de senaste ändringarna
- DALI belysningsstyrning kan åsidosättas med en 230 V-tryckknapp
- Lämplig för styrning av upp till 64 DALI-enheter
- Inställningar och konfiguration kan låsas med en PIN-kod
- Molnlösning för att säkerhetskopiera och byta ut konfigurationsfiler
- Passar för BMS-integration



Detekteringsområde



2 m	3,2 m	4 m	8 m	
2,5 m	4 m	5 m	10 m	
3 m	4,8 m	6 m	12 m	
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m	

Bluetooth®



DALI



master



360°



2 – 3,5 m



12 m från en
höjd på 3 m



infälld dosa

Tekniska data


4 year warranty

Artikelnummer	350-650321
Konfiguration	master
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Effektförbrukning	0.4 W
Maximal spänning på DALI-bussen	13.5 V
Maximal garanterad ström på DALI-bussen	100 mA
Maximal starttid	450 ms
Ljusstyrkeintervall	20 lux – 2000 lux, ∞
Frånkopplingsfördröjning	pulse, 15 s – 2 h, ∞
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	upp till 12 m i diameter från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-25 – 50 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 3.5 m
Färg	white (RAL 9010)
Mått synliga delar (H x B x D)	100 x 100 x 9.5 mm
Mått	100 x 100 x 44.5 mm
Anslutningsklämmor	2,5 mm ²
Maximal räckvidd för Bluetooth®	25 m
Maximal radiofrekvenseffekt	-5 dBm
Minsta avstånd mellan Bluetooth®-enheter	1.2 m
Kapslingsklass	IP20
Slaghållfasthet	IK02
Sensorinställningar	Appen Niko detector tool samt tvåvägs Bluetooth®-kommunikation
Märkning	CE

Tillbehör

350-990992	Dekorationsring för inbyggda 12 m-sensorer, black (RAL9005)
350-650021	Närvarosensor, 360°, DALI, 12 m, slav, för infällnadsdosa

Dimensioner



Kopplingsschema

