

Swiss Garde 300 Presence KNX®/KLR, kolor biały

25240D

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności typu urządzenie główne-podrzędne, montaż naścienny od 1,0 do 3,0 m możliwy dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania, stałe sterowanie oświetleniem dla 2 stref, 1 strefa podrzędna (ZAŁ./WYŁ.), HVAC, próg jasności i opóźnienie wyłączenia regulowane podczas pracy, światło stanu gotowości, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25240D



- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 2 kanały oświetlenia do stałego sterowania 2 strefami oświetlenia lub 1 kanał oświetlenia do sterowania oświetleniem
- 1 kanał HVAC
- Tryb urządzenie główne - podrzędne
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Można zaprogramować do 8 scen świetlnych
- Dynamiczna regulacja wartości dla opóźnienia wyłączenia oraz progu jasności lub przełączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Światło stanu gotowości po ruchu lub aktywne w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Próg automatycznego wyłączenia (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Wysokość montażu do 3 m, działa niezawodnie również nad ościeżnicami drzwiowymi

Zasięg wykrywania



1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m



KNX®



nadrzędny/
podrzędny



180°



10 m z
wysokości
3 m



1 – 2.2 m



puszka
podtynkowa

niko

25240D - 24-04-2024

Dane techniczne

Numer artykułu	25240D
Kompatybilne czujniki podrzędne	25240D
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	2 kanały
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 2.2 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	80 x 80 x 32 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	80 x 80 x 55 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25270UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor biały
25271UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor czarny
25272UP	Zestaw do montażu podtynkowego, IP55, kolor szary

Wymiary

