

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor drie Niko Hydro functies, wit

701-36930

4 jaar
garantie

De tuinpaal kan drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader XXX-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.

Technische gegevens

Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor drie Niko Hydro functies, wit. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Functie: – wandcontactdoos
 - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagedoos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvr. staal



Afmetingen



niko

Aansluitschema

