

Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til en enkelt Niko Hydro funktion, med montageflange, hvid

701-36910

E-Nr.:3417816473

4 års
garanti

Stikkontaktsøjlen til haven kan indeholde en Niko Hydro-funktion efter eget valg. Den har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med en monteringsplade til montering på et fast underlag. Det funktionelle og flotte design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørsområder som terrasser og udekøkkener. Desuden er hele enheden stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Bemærk, at adapterrammen XXX-85000 skal bruges til at indbygge 45 x 45 mm-funktioner, såsom datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik, i stikkontaktsøjlen.

Tekniske data

Stænktæt stikkontaktsøjle til haven til en enkelt Niko Hydro funktion, med montageflange, hvid. Håndlavet produkt: små afvigelser i form kan forekomme

- Funktion: – stikkontakt
 - kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at klemme
- Antal mekanismer: 1
- Materiale dåse: rustfrit stål
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en mekanisme og stænktæt indbygningsdåse
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: hvid (gennemfarvet, svarende til NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Dimensioner (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Godkendelse: CE



niko

701-36910 - 19-07-2025

Dimensioner



Tilslutningsskema

