

# Detektor prítomnosti, KNX®, 2 kanály, 14 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice

351-25033

4 roky  
záruka

2-kanálový detektor prítomnosti so svetelným regulátorom na montáž do zapustenej montážnej krabice je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®.



- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 6 metrov

Detektor prítomnosti na použitie v štandardných miestnostiach, ako sú kancelárie, zasadacie miestnosti a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály pre nastavenie heliometra s pohotovostným osvetlením
  - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
  - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

## Technické údaje

Katalógové číslo	351-25033
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Oneskorenie vypnutia	1 s – 24 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery (VxŠxH)	88 x 88 x 50 mm
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	ETS softvér
Certifikácia	CE

## Rozmery

