

# Spritzwassergeschützte, horizontale Dreifach-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für drei Funktionen, weiß

701-84952

4 Jahre  
Garantie

Diese dreifache horizontale Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen ist für drei Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: weiß



## Technische Daten

Spritzwassergeschützte, horizontale Dreifach-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für drei Funktionen, weiß.

- Anzahl der Mechanismen: 3
- Aufputzdosenmaterial: Die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt.
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Weiß (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Kennzeichnung: CE

